

DM761C

760A1



760ABEK1



760P3



Utilização

Esta meia-máscara facial deve ser utilizada com as pastilhas filtrantes apropriadas, referência **760A1**, **760ABEK1** ou **760P3**.

Segundo os casos e o filtro escolhido (ver informações mais abaixo), este equipamento poderá ser utilizado para a manutenção industrial, espalhamento de fertilizantes líquidos, a indústria química, a aplicação de tintas, a carpintaria, os sectores da madeira, dos cimentos...

Características técnicas

- ✓ Meia-máscara respiratória.
- ✓ Em borracha.
- ✓ Prevista para nela se adaptar um filtro (vendido à parte).
- ✓ Sistema de fixação dupla constituído por um harnês de suporte na zona da cabeça e da nuca e por uma cinta elástica.
- ✓ Acondicionamento: - vendido à unidade. (sem filtro).



Para mais detalhes: www.singer.fr

Trunfos principais

- ✓ A qualidade e fiabilidade do fabrico europeu.
- ✓ Confortável e de ajuste fácil.
- ✓ O sistema de fixação dupla assegura um excelente porte e uma estanquidade perfeita.
- ✓ Fornecido com um adaptador e um pré-filtro para as pastilhas.
- ✓ Válvula de exalação para facilitar a respiração.

Conformidade

Estes equipamentos de protecção respiratória foram testados segundo as normas europeias:

Para a máscara DM761C: **EN140:1999**.

Para as pastilhas 760A1 e 760ABEK1: **EN14387: 2004+A1: 2008**.

para o filtro 760P3: **EN143:2000**.

Conformes à **Directiva Europeia 89/686/CEE** relativa aos Equipamentos de Protecção Individual (EPI) para protecção contra os riscos irreversíveis.

Homologação: atestações de exame CE do tipo emitidas pelo **Centro Nacional de Medios de Protección**, Autopista San Pablo, s/n, 41007 Sevillha, Espanha, **Organismo notificado 0159**.



INFORMAÇÃO RESPEITANTE AOS FILTROS

Tipos: A, B, E, K. (Contres os gases)

Tipo **A** (castanho) ● contra certos gases e vapores orgânicos com um ponto de ebulição superior a 65°C especificados pelo fabricante.

Tipo **B** (cinzento) ● contra certos gases e vapores inorgânicos especificados pelo fabricante.

Tipo **E** (amarelo) ● contra o dióxido de enxofre e de outros gases e vapores especificados pelo fabricante.

Tipo **K** (verde) ● contra o amoníaco e os derivados orgânicos aminados especificados pelo fabricante.

Tipos: (P1, P2 ou P3) (Filtros de partículas)

Classificação consoante a eficiência de filtragem do filtro: P1, P2, P3.

O seu parceiro **SINGER**

